

EV用 急速充電器

- EV QUICK CHARGER -

DQC030L/050L
(30/50kW共通筐体タイプ)シリーズ

NEW!



- 2プラグによるシリーズ充電(予約充電機能)
- 補助金対象機種(次世代自動車振興センターHPをご参照下さい)
- 遠隔からの状態監視・制御が可能(OCPPプロトコル)
- 当社独自のSynergy Linkで充電器複数台によるEMS構築も可能

主な特長

- ☑ 2プラグ式(型式:DQC *** LD)は予約機能によるシリーズ充電に対応。一方のプラグ(A)が充電中でも、もう一方のプラグ(B)を差して予約すれば待機状態となり、Aの充電が完了後、自動でBに切り替わり充電を開始。⇒ **EVユーザーの充電待ち時間を緩和**
- ☑ CHAdeMO規格準拠(Ver.2.0)、充電インフラ補助金対象

オプション等

- 充電ケーブルは最長15mまで対応可能
- 遠隔からの状態監視制御に対応(OCPPプロトコル準拠)
- 塩害地域への設置は以下を目安にご相談下さい。

海岸からの距離	地 域		
	その他地域	瀬戸内海	北海道・沖縄・離島
1km未満	要相談	要相談	要相談
1km~3km未満	要相談	○	
3km以上	○	○	



製品仕様

型 式	DQC030LS	DQC030LD	DQC050LS	DQC050LD
プ ラ グ 数	1	2	1	2
規 格	CHAdeMO Ver.2.0			
定 格 出 力	30kW, 400V, 75A		50kW, 400V, 125A	
定 格 入 力 電 圧	三相3線式AC200V(±15%), 50/60Hz			
定 格 入 力	96A, 33kVA		159A, 55kVA	
使 用 場 所	屋内外(IP44)、標高1,000m以下			
周 圍 温 度 ・ 湿 度 範 圍	-10℃ ~ 40℃ ・ 30 ~ 90RH%			
効 率	90%以上			
騒 音	65dB以下			
外 形 寸 法	W:690mm、D:410mm、H:1,620mm (※1)			
設 置 面 積	0.28㎡			
質 量	320kg	330kg	350kg	360kg
接 地	C種(直流出力回路は非接地)			
冷 却 方 式	強制換気			

※1 突起物含まず ※2 開発中につき、仕様・外觀等については予告なく変更する可能性があります。

お問い合わせ先

株式会社ダイヘン 充電システム事業部

〒532-8512 大阪市淀川区田川2丁目1番11号

TEL: (06) 7167-6953

<https://www.daihen.co.jp>

